

▼ HC-7206



Säkerhet och kvalitet



Använd enbart Enerpac hydrauliska slangar för att ge era system en säker funktion.

VARNING !

- Överskrid aldrig det maximalt tillåtnet trycket på 700 bar.
- Flytta aldrig slangar som står under tryck.

Se i de "Gula sidorna" för ytterligare säkerhetsföreskrifter.

Sida: **264**

Säkerhetsslangar av termoplast (H700-serien)

- För krävande tillämpningar, med säkerhetsfaktor 4:1
- Maximalt arbetstryck på 700 bar
- Tillverkad i fyra skikt med två omflätningar av högvärdigt stål
- Ytterhölje av polyuretan för maximal hållfasthet och slitageskydd
- Liten volymutvidgning under tryck ökar effektiviteten för hela systemet
- Gummiförstärkning i slangändan för bättre och längre livslängd.

▼ För att förebygga högt tryckfall och för att öka cylinderns returhastighet vid användning av långa slangar och enkelverkande cylindrar, är Enerpac HC-7300-seriens slangar med större inre diameter det bästa valet.



▼ Slangkopplingar

1/4" NPTF	
3/8" NPTF	
A-604	
A-630	
AH-604	
AH-630	
C-604	
CH-604	

Hydrauliska högtrycksslangar



Slangens oljevolym

Vid användning av långa slangar kan det ibland vara nödvändigt att fylla slangens med olja innan tanken fylls på. Använd följande formel för att avgöra slangens oljekapacitet:

För slangar med en inre diameter på 6,4 mm:
Kapacitet (cm³) = 32,1699 x längden (m)

För slangar med en inre diameter på 9,7 mm:
Kapacitet (cm³) = 73,8981 x längden (m)

Inner diameter (mm)	Slangkopplingar		Slang längd (m)	Modellnummer	(kg)	
	Första änden	Andra änden				
6,4	1/4" NPTF		–	–	–	
			–	–	–	
		A-630	1,8	HB-7206QB	1,1	
			–	–	–	
		CH-604	1,8	HC-7206Q	1,0	
	3/8" NPTF			0,6	H-7202	0,5
				0,9	H-7203	0,7
				1,8	H-7206	0,9
				3,0	H-7210	1,4
				6,1	H-7220	2,8
				9,1	H-7230	4,5
				15	H-7250	7,0
				–	–	–
		A-604	1,8	HA-7206B	1,1	
			–	–	–	
		AH-604		–	–	–
				1,8	HA-7206	1,0
				3,0	HA-7210	1,5
				1,8	HB-7206	1,0
		AH-630		0,9	HC-7203B	1,0
			1,8	HC-7206B	1,3	
C-604		3,0	HC-7210B	1,8		
		0,9	HC-7203	0,8		
CH-604		1,8	HC-7206	1,0		
		3,0	HC-7210	1,5		
		6,1	HC-7220	2,9		
CH-604	CH-604		1,8	HC-7206C	1,1	
			15	HC-7250C	7,0	
9,7	3/8" NPTF		1,8	H-7306	1,6	
			–	–	–	
			3,0	H-7310	2,4	
			6,1	H-7320	4,5	
			9,1	H-7330	7,3	
			15	H-7350	11,5	
		CH-604		1,8	HC-7306	1,7
				3,0	HC-7310	2,5
			6,1	HC-7320	5,1	

* Se nästa sida för teknisk information om kopplingar.

H700 Serien



Inner diameter:

6,4 - 9,7 mm

Längd:

0,6 - 15 m

Maximalt arbetstryck:

700 bar



GA45GC Manometeradapter

Skydda dig från systemöverbelastning genom att beställa ett delnummer för förmonterad manometer, adapter och koppling.

Sida: 134



Momentnyckelslangar

Använd Enerpacs THC- och THQ-slangar med dubbel säkerhet och dubbelverkande verktyg för att säkerställa det hydrauliska systemets integritet.

Sida: 212



Anslutningar

Se i avsnittet Systemkomponenter för information om anslutningar.

Sida: 127



Hydraulolja

Använd enbart Enerpac hydraulolja. Fel vätska kan förstöra tätningar och pump. Vid användning av fel vätska upphör dessutom garantin.

Sida: 126