

Artikelkod	Beskrivning
	Fogberedningsmaskiner, invändig uppspänning
H-S28	Fogberedningsmaskin S28. Ø 30-90 mm
H-US25	Fogberedningsmaskin US25. Ø 25-90 mm (min.12,5 mm med andra axlar)
H-US30	Fogberedningsmaskin US30. Ø 32-114 mm
H-US40	Fogberedningsmaskin US40. Ø 43-219 mm
H-US80	Fogberedningsmaskin US80H2. Ø 80-355 mm (pneumatisk/hydraulisk)
H-US150	Fogberedningsmaskin US150H2. Ø 150-508 mm (pneumatisk/hydraulisk)
	Tillbehör US-maskiner
H-OMUS25-1	Komplett axel Ø12,5-18 mm
H-OMUS25-2	Komplett axel Ø18-26 mm
H-US40EL-1	Elbow mandrel assy. US40. Ø 80-145 mm
H-US40EL-2	Elbow mandrel assy. US40. Ø 145-219 mm
H-US80EL	Elbow mandrel assy. US80. Ø 170-356 mm
H-US80EL-S	Elbow mandrel assy. US80/150. Ø 170-356 mm
H-US150EL	Elbow mandrel assy. US150. Ø 260-508 mm
H-US-OD	Modul för utvändig bearbetning US40/80/150. Ø 0-90 mm
H-US150EXT	24" utbyggnadskit US150. Ø 330-610 mm
H-US-HT	Modul för håltagning US80/US150 (puck och stålhallare)
	Kap och fogberedningsmaskiner, utvändig uppspänning
	TTS-maskiner, low clearance
H-TTS42	Kap & fogberedare TTS42. Ø 4-42 mm
H-TTS88	Kap & fogberedare TTS88. Range 33-90 mm
H-TTS114	Kap & fogberedare TTS114. Ø 60-114 mm
H-TTS168	Kap & fogberedare TTS168. Ø 89-168 mm
H-TTS219	Kap & fogberedare TTS219. Ø 114-219 mm
	TTLW-maskiner, lättviktsmodell max 25 mm gods
H-TTLW168	Kap & fogberedare TTLW168. Ø 60-168 mm
H-TTLW323	Kap & fogberedare TTLW323. Ø 219-323 mm
	TT-maskiner, Heavy Duty
H-TT219	Kap & fogberedare TT219. Ø 114-219 mm
H-TT273	Kap & fogberedare TT273. Ø 168-273 mm
H-TT323	Kap & fogberedare TT323. Ø 219-323 mm
H-TT406	Kap & fogberedare TT406. Ø 273-406 mm
H-TT508	Kap & fogberedare TT508. Ø 323-508 mm
H-TT610	Kap & fogberedare TT610. Ø 406-610 mm
H-TT762	Kap & fogberedare TT762. Ø 558-762 mm
H-TT900	Kap & fogberedare TT900. Ø 660-914 mm
	Kap & fogberedare LCFS3642. Ø 914-1067 mm
	Kap & fogberedare LCFS4248. Ø 1067-1230 mm
	Tillbehör TT-maskiner
H-TT-ASM	Axelsvarvmodul. Matning 60 mm
H-TT-CBCC	Counterboringmodul typ cc TT/TTLW273-406. Matning 70 mm
H-TT-CBE	Counterboringmodul 90°-vinkel till TT. Matning 80 mm
H-TT-CBS	Counterboringmodul till TT323-610. Matning 200 mm
H-TT-CC	Fogmodul typ copy carriage till TT. Matning 50 mm
H-TT-OD	Fjädrande verktygshållare till TT-maskiner
	Hydraulaggregat
H-BELUGA	Beluga Hydraulstation med fjärrkontroll, 3kW 29 l/min, 90bar
H-BELUGA-2V	Beluga Hydraulstation med fjärrkontroll, 3kW 29 l/min, 90bar 2-vägs
H-BB-PP	Climax Hydraulstation med fjärrkontroll, 7,5kW 30 l/min, 90bar

Mobil fräsutrustning

	Fräsutrustning MR700. Range 100x700mm
	Fräsutrustning MR1500. Range 100x1500mm
H-MRY2200	Fräsutrustning MRY2000. Range 2000x300x100mm
	Fräsutrustning PM2000/PM4200. Range 219x508mm
	Fräsutrustning PM3000. Range 219x1219mm
	Fräsutrustning PM5000. Range 323x1828mm
	Fräsutrustning LM6000. Range 914x3000mm
	Fräsutrustning TFM3500. Range 1000x3100mm

Flänsplaningsutrustning

H-US40-FP	Flänsplaningsmodul till US40. Ø60-300 mm (US40 tillkommer)
H-US80ASB	Flänsplaningsmodul till US80. Ø100-630 mm
H-MM305i	Flänsplaningsmaskin MM305i. Ø50-305 mm (Drivning från MM610i)
H-MM300e	Flänsplaningsmaskin MM300e. Ø0-305 mm (OD clamping)
H-MM600e	Flänsplaningsmaskin MM600e. Ø0-610 mm (OD clamping)
H-MM610i	Flänsplaningsmaskin MM610i. Ø50-610 mm (ID clamping)
	Flänsplaningsmaskin MM1000i. Ø150-1000 mm (ID clamping)
H-MM2000i	Flänsplaningsmaskin MM2000i. Ø610-2032 mm (ID clamping)
H-FF1200	Flänsplaningsmaskin FF1200. Ø0-317,5 mm (OD clamping)
H-FF2400	Flänsplaningsmaskin FF2400. Ø0-622,3 mm (OD clamping)
	Flänsplaningsmaskin FF8200. Ø1140-5000 mm (ID clamping)
	Flänsplaningsmaskin FF4000. Ø508-1016 mm (OD clamping)

Tillbehör Flänsplaningsutrustning

H-RTJM600	RTJ uppmätningsskit R25-R75
-----------	-----------------------------

Ventilbearbetnings och -slipningssutrustning

H-TU200	Ventilbearbetningsmaskin TU200. Range 0-200 mm
H-TU400	Ventilbearbetningsmaskin TU400. Range 0-400 mm
H-TD-1	Ventilbearbetningsmaskin TD-1. Range 0-400 mm
H-TU-CHAIN	Kedjeuppspänning modell mindre
H-TD-CHAIN	Kedjeuppspänning modell större till TD-1
H-SL-15	Ventilslipmaskin SL15 för kilslidsventiler DN40-300
H-SLA-15	Hyra Slipsats till SL15 DN175-400 (mekaniskt drivna slipskivor)
	Ventilslipmaskin VM1900 för kilslidsventiler DN200-1000

Arborrutrustning (Boring Bar)

H-BB5000	Arborrutrustning BB5000. Ø63,5-305 mm
	Arborrutrustning BB6000. Ø168-914 mm
	Arborrutrustning BB7000. Ø200-1750 mm
	Arborrutrustning BB8000. Ø300-3000 mm

Tillbehör Arborrutrustning

H-BB5000 BMT	BB5000 Bore Measuring Tool 305 mm
H-BB5000 FH1	BB5000 Facing head, Flänsplaning range Ø 63,5-305 mm
H-BB5000 MAB	BB5000 Mico-adjusting Boring Head Ø 150-358 mm
H-BB5000 SBK	BB5000 Small Bore Kit med 1,8 m stång
H-BB5000 LBK	BB5000 Large Bore Kit Ø305-610 mm

Kilspårsfräs (Key Mill)

H-KM3000	Kilspårsfräs KM3000 för axlar Ø20-270 mm
	Kilspårsfräs KM4000 för axlar Ø203-610 mm

Axelbearbetningsmaskin

H-PL2000	Axelsvarv PL2000 för axlar Ø40-230 mm
	Axelsvarv PL4000 för axlar Ø203-610 mm
	Mid-shaft-svarv (split design) ZA03, Ø150-350mm, L=400mm

Läcksökning, provtryckning och avtätning

H-G-150/160	Provtryckningsutrustning för tuber
H-G-250	Läcksökningsutrustning för tuber, vakuum
H-G-650	Provtryckningsutrustning för tub/tubplatta (vakuum)
H-HLB-3P40	Provtryckningsplugg HLFW 3" Sch. 40, 300#
H-HLD-3P160	Provtryckningsplugg HLFW 3" Sch. 160, 600#
H-HLA-4P40	Provtryckningsplugg HLFW 4" Sch. 40, 150#
H-HLB-4P40	Provtryckningsplugg HLFW 4" Sch. 40, 300#
H-HLA-6P40	Provtryckningsplugg HLFW 6" Sch. 40, 150#
H-HLB-6P80	Provtryckningsplugg HLFW 6" Sch. 80, 300#
H-HLD-6P80	Provtryckningsplugg HLFW 6" Sch. 80, 600#
H-HLA-8P40	Provtryckningsplugg HLFW 8" Sch. 40, 150#
H-HLA12P30	Provtryckningsplugg HLFW 12" Sch. 30, 150#
H-HLA-14PSTD	Provtryckningsplugg HLFW 14" Sch. std, 150#
H-HLA-18PSTD	Provtryckningsplugg HLFW 18" Sch. std, 150#
H-04SB03000350	Avtättningsplugg med avluftning, DN350 (345-365 mm)
H-04SB03000450	Avtättningsplugg med avluftning, DN450 (435-453 mm)
H-PTK	Hyra provtryckningskit (pump 50 bar, slang etc)

Tubpluggningsutrustning

H-PAP-6600	Pluggningsutrustning
H-PAP-1750	Pluggningsutrustning
H-SR640T	Pluggningsutrustning batteridrivnen
H-PRT	Pluggutdragningsverktyg

Tubinvalsningsutrustning med tillbehör

H-MACROL130	Valsmaskin pneumatisk Minirol 1100. Hastighet 1100 rpm
H-MACROL450	Valsmaskin pneumatisk Macrol 130. Hastighet 130 rpm
H-MASTEROL180	Valsmaskin pneumatisk Macrol 450. Hastighet 450 rpm
H-MRS-H-M4-L	Valsutrustning elektrisk 90/140/200/400 rpm inkl teleskoparm o stativ
H-MRS-H-M4-V	Valsutrustning elektrisk 200/300/540/800rpm inkl teleskoparm o stativ
H-MRS-P	Valsutrustning elektrisk. Hast. 450-700 rpm (max 16 mm tub)
H-F/65/3	Vinkelväxel, utväxling 1:1

Tubutdragare & Tubkaputrustning

H-RA-DRAGARE	Tubutdragare hydraulisk med pump och slang
H-GRIPPUL11/E-C	Tubutdragare hydraulisk med pump och balansblock
H-GRIPPUL11/E	Tubutdragare hydraulisk, endast hydraulpistolen
H-KATTEX6/E-C	Tubkap hydraulisk med pump och balansblock
H-KATTEX6/E	Tubkap hydraulisk endast hydraulpistolen
H-TP/10/E	Hydraulikpump (endast pumpen)
	Kontinuerlig tubutdragare 15 ton med pump och balansblock
	Kontinuerlig tubutdragare 30 ton med pump och balansblock
	Kontinuerlig tubutdragare 45 ton med pump och balansblock

Linx rörkopplingar installationsverktyg

H-XC-1202-ME	Hydraulpump batteridrivnen, 400 bar med slang (3 m)
--------------	---

Borrmaskiner med tillbehör

H-40RLE	Magnetborrmaskin Rotabest 40RLE, 230V
H-40RQ	Magnetborrmaskin Rotabest 40RQ, 230V
H-50B RLE	Magnetborrmaskin Rotabest 50 RL-E, 230 V
H-60RLE	Magnetborrmaskin Rotabest 60 RL-E, 230 V
H-130E	Magnetborrmaskin Rotabest 130E, 230 V
H-AL3-MK3	Verktygshållare AL3-MK3
H-AMK3	Verktygshållare AMK3
H-AMT3L	Verktygshållare AMT3L, för långa kärnborr L=110mm
H-MK2-WELDON19	Borrhållare MK2

H-BORRH MK3/W32	Borrhållare MK3 Weldon 32
H-HT40	Borrmaskin hydraulisk
	Diverse
H-W20433	FRL-enhet monterad i ram
H-OM600	Manhållsslip oval OM600. Range Ø300-600 mm
H-PMH	Kättingtelfer luftdriven. Range 250 kg
H-TN1000-0	Nibblingsmaskin 10 mm
H-4B100	Provtryckningssystem 700 bar vatten
H-PME600	Hydraulisk avdragare 2/3 väg 6 ton
H-PA1500	Hydraulpump luftdriven 700 bar, fotmanövrerad

Momentnycklar

H-MN100500	Momentnyckel 100-500 Nm, 3/4" tapp
H-MN150700	Momentnyckel 150-700 Nm, 3/4" tapp
H-GMK241000	Hyra Momentnyckel 200-1000 Nm, utbytbara nyckelgrepp 24x32

Pneumatiska segdragande mutterdragare

H-RTP1300-HR20	Mutterdragare pneumatisk RTP1300-HR20, sq3/4", 320-1300Nm
H-RTP2600-HR25	Mutterdragare pneumatisk RTP2600-HR25, sq1", 520-2600Nm
H-RTP4100-HR25	Mutterdragare pneumatisk RTP4100-HR25, sq1", 1000-4100Nm
H-RAD14GX	Torque Wrench pneumatic RAD14GX, sq3/4., 275-1400Nm
H-RAD19NG	Torque Wrench pneumatic RAD1900NG, sq1", 400-1900Nm
H-RAD20DX	Torque Wrench pneumatic RAD20DX, sq1", 400-2000Nm
H-RAD34GX	Torque Wrench pneumatic RAD34GX, sq1", 700-3400Nm
H-RAD46GX	Torque Wrench pneumatic RAD46GX, sq1 1/2", 1400-4600Nm
H-OG-RTP1300	Offset Gearbox RTP1300, utväxling 2:1, max input 1300 Nm
H-COG	Offset gearbox momentutv. 2,6:1, max input 1000 Nm

Elektriska 230V segdragande mutterdragare

H-V-RAD14	Mutterdragare V-RAD14, sq3/4", 400-1350 Nm
H-V-RAD21	Mutterdragare V-RAD21, sq1", 700-2150 Nm
H-V-RAD31	Mutterdragare V-RAD31, sq 1", 1100-3100 Nm

Batteridrivna segdragande mutterdragare

H-B-RAD700 SELECT	Mutterdragare B-RAD 700S batterid. 3/4" sq Moment 170-700 Nm
H-BTW1000E	Mutterdragare BTW1000E batterid. 1" sq Moment 330-1350 Nm
H-B-RAD1400 SELECT	Mutterdragare batteri B-RAD1400-2 SELECT, 3/4" sq., 300-1400 Nm
H-B-RAD2000 SELECT	Mutterdragare batteri B-RAD2000 SELECT, 1" sq., 400-2000 Nm
H-B-RAD2000-2 SELECT	Mutterdragare batteri B-RAD2000-2 SELECT, 1" sq., 400-2000 Nm
H-B-RAD4000	Mutterdragare batteri B-RAD4000 SELECT, 1" sq., 800-4000 Nm
H-B-RAD4000-2	Mutterdragare batteri B-RAD4000-2 SELECT, 1" sq., 800-4000 Nm
H-B-RAD7000	Mutterdragare batteri B-RAD7000 SELECT, 1 1/2" sq., 800-7000 Nm

Hydrauliska segdragande mutterdragare**Med tapp**

H-07IBT	Hyra Mutterdragare hydraulisk 07IBT, sq 3/4", Moment 110-1120 Nm
H-RT-01	Mutterdragare hydraulisk RT-01, sq3/4", 300-1800Nm
H-RT-03	Mutterdragare hydraulisk RT-03, sq1", 650-4350Nm
H-A3	Mutterdragare hydraulisk A3, sq1" max 4500 Nm
H-CR3	Mutterdragare hydraulisk CR3, sq1", 600-4200 Nm
H-RT-05	Mutterdragare hydraulisk RT-05, sq1-1/2", 1150-7550Nm
H-CR5	Mutterdragare hydraulisk CR5, sq1 1/2" Max 7888 Nm
H-RT-08	Mutterdragare hydraulisk RT-08, sq1-1/2", 1650-10800Nm
H-CR11	Mutterdragare hydraulisk CR11, sq1-1/2", max 14960Nm
H-CR30	Mutterdragare hydraulisk CR30, sq2-1/2", max 43520Nm

Med nyckelgrepp

H-RTX-02	Hydraulenhets RTX-02, 350-2300Nm
H-2LOW-H	Hydraulenhets 2DFTW 180-2230 Nm
H-RL02-36	Kassetthuvud NV36 mm
H-2LOW-36	Kassetthuvud NV36 mm
H-RL02-41	Kassetthuvud NV41 mm
H-2LOW-41	Kassetthuvud NV41 mm
H-RL02-46	Kassetthuvud NV46 mm
H-2LOW-46	Kassetthuvud NV46 mm
H-HLP1113	Kassetthuvud NV46 mm
H-RL02-50	Kassetthuvud NV50 mm
H-2LOW-50	Kassetthuvud NV50 mm
H-RL02-55	Kassetthuvud NV55 mm
H-2LOW-55	Kassetthuvud NV55 mm
H-RTX-04	Hydraulenhets RTX-04, 790-5200Nm
H-4LOW-H	Hydraulenhets 4DFTW 440-5740 Nm
H-HMT3500	Hydraulenhets HMT-3500 480-4800 Nm
H-RL04-50	Kassetthuvud NV50 mm
H-HLP3203	Kassetthuvud NV55 mm
H-RL04-60	Kassetthuvud NV60 mm
H-4LOW-60	Kassetthuvud NV60 mm
H-HLP3206	Kassetthuvud NV60 mm
H-RL04-65	Kassetthuvud NV65 mm
H-4LOW-65	Kassetthuvud NV65 mm
H-HLP3209	Kassetthuvud NV65 mm
H-RL04-70	Kassetthuvud NV70 mm
H-4LOW-70	Kassetthuvud NV70 mm
H-RTX-08	Hydraulenhets RTX-08, 1550-11000Nm
H-8DFTW-H	Hydraulenhets 8DFTW max 10168 Nm
H-8DFTW-55	Kassetthuvud NV55 mm
H-RL08-75	Kassetthuvud NV75 mm
H-8DFTW-75	Kassetthuvud NV75 mm
H-RL08-80	Kassetthuvud NV80 mm
H-RL08-85	Kassetthuvud NV85 mm
H-8DFTW-85	Kassetthuvud NV85 mm
H-RL08-90	Kassetthuvud NV90 mm

Andra storlekar på begäran

Hydrauliska dragarpumpar 700 bar

H-PANTHER025	Hydraulpump elektrisk 230V. 700 bar med lågtrycksretur
H-PANTHER55	Hydraulpump elektrisk 230 V. 700 bar med lågtrycksretur
H-PANTHER150	Hydraulpump elektrisk 230 V. 700 bar med lågtrycksretur
H-PANTHER-A110	Hydraulpump pneumatisk. 700 bar med lågtrycksretur
H-PANTHER-A380	Hydraulpump pneumatisk. 700 bar med lågtrycksretur
H-XC-1502TE	Hydraulpump batteridrivna 700 bar auto-cykel
H-TQ700EM	Hydraulpump elektrisk 230 V. 700 bar med lågtrycksretur
H-ZA4208TX	Hydraulpump pneumatisk. 700 bar med lågtrycksretur

Tvillingslang 700 bar

H-TS-45	Tvillingslang 4,5 m
H-TS-70	Tvillingslang 7,0 m

Övriga tillbehör mutterdragare/bolting

H-IH	Insatshylsor till kassetthuvud
H-KH3/4	Krafthylsor 3/4" fyrkant
H-KH1	Krafthylsor 1" fyrkant
H-KH11/2	Krafthylsor 1 1/2" fyrkant
H-KH21/2	Krafthylsor 2 1/2" fyrkant
H-BH3/4	Bitshållare 3/4"
H-BH1	Bitshållare 1"
H-BH11/2	Bitshållare 1½"
H-B7/8	Insexbits 7/8"
H-B11/4	Insexbits 1 1/4"
H-B13/4	Insexbits 1 3/4"
H-RS6-5	Adapter krafthylsa 3/4" hona / 1" hane
H-RS8-6	Adapter krafthylsa 1" hona / 1½" hane
H-RS9-8	Adapter krafthylsa 1½" hona / 2½" hane
H-BK	Mothållsnyckel
H-RTX-ALC	RTX Alco arm
H-BOLTCHECK P	Hyra BoltCheck Pro komplett
H-NSH32/NSPH3	Mutterspräckare, hexagon 70-85mm M45-M56
H-NC5060	Mutterspräckare, hexagon 50-60 mm M33-M39
H-FS8T	Flänsspridare ACMS08T, 8 ton, spridning 6-86,7 mm
H-SWI12/14	Flänsspridare SWI12/14, 15 ton, spridning 6-103,5 mm

Bultsträckare

H-LC-1	Domkraft nr 1, Tentec. Kraft 228 kN vid 1500 bar
H-LC-2	Domkraft nr 2, Tentec. Kraft 443 kN vid 1500 bar
H-LC-3	Domkraft nr 3, Tentec. Kraft 811 kN vid 1500 bar
H-LC-4	Domkraft nr 4, Tentec. Kraft 1273 kN vid 1500 bar
H-LC-5	Domkraft nr 5, Tentec. Kraft 1830 kN vid 1500 bar
H-CK-1-M16	Conversion kit M16 x 2 till Domkraft nr 1
H-CK-1-M22	Conversion kit M22 x 2,5 till Domkraft nr 1
H-CK-1-M24	Conversion kit M24x3 till Domkraft nr 1
H-CK-1-100	Conversion kit 1" till Domkraft nr 1
H-CK-1-118	Conversion kit 1 1/8" till Domkraft nr 1
H-CK-2-M30	Conversion kit M30x3,5 till Domkraft nr 2
H-CK-3-134	Conversion kit 1 3/4" till Domkraft nr 3
H-CK-3-M45	Conversion kit M45x4,5 till Domkraft nr 3
H-CK-3-M48	Conversion kit M48x5 till Domkraft nr 3
H-CK-3-200	Conversion kit 2" till Domkraft nr 3
H-CK-4-M56	Conversion kit M56x5,5 till Domkraft nr 4
H-CK-5-M64	Conversion kit M64x6 till Domkraft nr 5
H-CK-5-300	Conversion kit 3" till Domkraft nr 5
H-FC125	Bultsträckare HTI 1 1/4". Kraft 283 kN vid 1240 bar
H-FD150	Bultsträckare HTI 1 1/2". Kraft 432 kN vid 1240 bar
H-FE162	Bultsträckare HTI 1 5/8". Kraft 613 kN vid 1240 bar
H-FE188	Bultsträckare HTI 1 7/8". Kraft 613 kN vid 1240 bar
H-FH250	Bultsträckare HTI 2 1/2". Kraft 1400 kN vid 1240 bar
H-HTF1-M22	Bultsträckare HTF M22 x 2,5. Kraft 184 kN vid 1170 bar
H-HTF1-100	Bultsträckare HTF 1". Kraft 184 kN vid 1170 bar
H-HTF2-118	Bultsträckare HTF 1 1/8". Kraft 304 kN vid 1170 bar
H-HTF3-M36	Bultsträckare HTF M36x4. Kraft 444 kN vid 1170 bar
H-HTF4-134	Bultsträckare HTF 1 3/4". Kraft 489 kN vid 1170 bar
H-HTF4-158	Bultsträckare HTF 1 5/8". Kraft 489 kN vid 1170 bar
H-HTF4-M42	Bultsträckare HTF M42x4,5. Kraft 589 kN vid 1170 bar
H-HTF5-178	Bultsträckare HTF 1 7/8". Kraft 751 kN vid 1170 bar
H-HTF7-212	Bultsträckare HTF 2 1/2". Kraft 1325 kN vid 1170 bar
H-HTF8-234	Bultsträckare HTF 2 3/4". Kraft 1436 kN vid 1170 bar

Övriga storlekar offereras på begäran

Tillbehör bultsträckare

H-PHS150-1000	Hydraulpump handdriven, 1500 bar
H-CTP-100	Hydraulpump luftdriven, 1500 bar, med väska
H-PP227-1000CAG	Hydraulpump luftdriven fotpump, 2275 bar
H-BS1.3	Hydraulslang 1,3 m inkl snabbkopplingar
H-BS3	Hydraulslang 3 m inkl snabbkopplingar
H-BS5	Hydraulslang 5 m inkl snabbkopplingar
H-BS8	Hydraulslang 8 m inkl snabbkopplingar
H-BT	T-stycke med snabbkopplingar

Domkrafter/Cylindrar

H-RCS201	Cylinder lättvikt, 20 T, 45mm stroke
H-SMP10006	Cylinder enkelverkande låg profil, 100 T, 60 mm slaglängd
H-HCL1506	Cylinder enkelverkande, låsmutter, 150 T, 150 mm slaglängd
H-HCL1508	Cylinder enkelverkande, låsmutter, 150 T, 200 mm slaglängd
H-HCL2006	Cylinder enkelverkande, låsmutter, 200 T, 150 mm slaglängd
H-RCH123	Hålcylinder enkelverkande, 12 T, 76 mm slaglängd
H-RACH204	Hålcylinder enkelverkande aluminium, 20 T, 100 mm slaglängd
H-RCH302	Hålcylinder enkelverkande 30 T, 64 mm slaglängd
H-RCH606	Hålcylinder enkelverkande 60 T, 153 mm slaglängd

Tillbehör Domkrafter/Cylindrar

H-P77	Hydraulpump handdriven, 0,67 l, 700 bar
H-P80	Hydraulpump handdriven, 2,2 l, 700 bar
H-P801	Hydraulpump handdriven, 4,1 l, 700 bar
H-P462	Hydraulpump handdriven, 7,4 l, 700 bar
H-XC1202M	Hydraulpump batteridrivna, 2 l, 700 bar
H-EP3204JE	Hydraulpump elektrisk, 3 l, 700 bar
H-AMGC41	4-vägsfördelare m manometrar
H-CS3	Cylinderslang 3 m, m/m
H-CS1.8	Cylinderslang 1,8 m, f/m

PPF = Pris På Förfrågan, dvs vi lämnar separat offert